

扭一扭即可調節溫度

扭動面板右下方的溫度設定、功能旋鈕，可輕易預設溫度，另有送風模式鍵，方便易用。

開/關自動搖擺送風

控制面板：



調節溫度
(高、中、低)

送風模式
(高及低/
高、中及低)

製冷模式
(高及低/
高、中及低)

功能說明



抗菌達99.9%



三合一防霉·溶菌酶除塵過濾網



可潔式過濾網

空氣清新



自動均勻送風
(60-120度左右搖擺送風)



多種送風/製冷模式
(高及低/高、中及低)



排氣開關
(鮮風棒推向右方，即可讓室內空氣排出室外)

簡易操作



旋鈕操作



寧靜優雅設計




易拆洗面板

防水防銹



雙重金鑽防銹保護塗層
(塗於蒸發器和散熱器，令冷氣機防水防銹)

肯特冷氣 冰涼健康寧靜·新感受



特有防蟎蟲過濾網
減少敏感症狀*



肯特冷氣 | Q

空調百年 世紀開利

肯特窗D式冷氣機 — 淨冷型



三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網 保護家人健康

減少敏感症狀

防蟎蟲過濾網 Anti-mite Filter

蟎蟲個體微小，不易看見，多滋生在灰塵和毛髮中，並存在於地毯、沙發、床、衣物上，一旦進入呼吸道或接觸皮膚，或會引起打噴嚏、流鼻水等敏感症狀。過濾網破壞蟎蟲的體內機能，削弱蟎蟲的繁殖能力，減少蟎蟲達95%*，維護一家人的健康。




蟎蟲

抗菌達 99.9%

溶菌酶過濾網 Enzyme Filter

捕捉及清除空氣中的霉孢子、細菌及塵埃，持續發揮強大的溶菌力，消滅金黃葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞菌等致病細菌，減少細菌達99.9%[▽]，更有效防止冷氣機內因細菌積聚而引起的二次污染。




溶菌作用

阻隔塵埃

除塵過濾網

有效隔絕塵埃，防止霉菌積聚。



細菌及塵埃

防蟎蟲過濾網：
減少蟎蟲達95%

溶菌酶過濾網：
抗菌達99.9%

防塵過濾網：
阻隔塵埃

*根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試，報告編號：(2011) FM2431
[▽]根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試，報告編號：2012FM2284

3年全機及5年壓縮機保用[※]

肯特全線窗口式冷氣機備有3年全機及5年壓縮機保用。



1級能源標籤

全線窗口機—淨冷型均榮獲機電署頒發1級能源標籤，有效減低耗電量，慳電環保。



自動均勻送風

窗口機備有60-120度左右搖擺送風功能，均勻快速送風至每個角落。



雙重金鑽防銹保護塗層

特有雙重金鑽防銹保護塗層，塗於機內前排的蒸發器及後排的散熱器，外殼更經防銹處理，令冷氣機防水防銹，真正持久耐用。



易拆洗面板及過濾網

輕輕一拉，即可將過濾網取出，而面板更可一同拆除及清洗，時刻保持潔淨。



淨冷型窗D式冷氣機



	3/4 匹	1 匹	1.5 匹	2 匹
型號 Model	TA-07EAE	TA-09EAE	TA-12EAE	TA-18EAE
冷凍能力 (BTU/小時) Cooling Capacity (BTU/h)	7,200	8,800	12,000	18,000
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/Phase/Hz)	220 - 240 / 1 / 50			
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	700	850	1,150	1,750
操作電流 (安培) Operating Current (A)	3.4	3.9	5.2	7.8
除濕能力 (公升/小時) Dehumidifying Capacity (L/h)	0.9	1.1	1.6	2.4
氣流體積 (高) (立方米/小時) Airflow Volume (High) (m ³ /h)	320	350	420	640
尺寸 (毫米) Dimensions (mm)	闊	450	450	600
	高	346	346	380
	深	585	585	680
淨重 (公斤) Net Weight (kg)	29.5	32.0	37.0	58.5
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			不連插頭

*量度冷凍能力的測試條件為溫和氣候T1，即從室內側進入的空氣溫度為乾球27°C / 濕球19°C，從室外側進入的空氣溫度為乾球35°C / 濕球24°C。

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
 產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

有關產品保用條款及細則，請瀏覽網頁www.century-carrier.com 或致電客戶服務熱線查詢。

Carrier 世紀開利家用空調有限公司
 Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

九龍灣常悅道9號企業廣場一期3座5字樓505室
 Rm 505, 5/F., Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,
 9 Sheung Yuet Rd., Kowloon Bay, Hong Kong

客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089
 傳真 / Fax: (852) 2305 2072
 電郵 / Email: info@century-carrier.com
 網址 / Website: www.century-carrier.com



肯特冷氣 | Q
 空調百年 世紀開利

[※]有關條款及細則，請瀏覽網頁：www.century-carrier.com