

變頻窗口式分體機

R32



室外機只有367mm高* 更適合安裝於窗台

肯特窗口式分體機，室外機只有367mm高*，尺寸與窗口機相若，更適合安裝於原有窗口機的窗台位置，而無需搭棚#，更無需把室外機安裝在大廈外牆，省卻安裝費用及時間。

* 僅適用於1、1.5匹 # 視乎實際安裝環境



367mm

1

1 級能源標籤 慳電環保


全線1、1.5、2匹變頻窗口式分體機均榮獲1級能源標籤，比傳統定頻分體機慳電。



四合一活性炭銀離子除甲醛過濾網 全面抗菌除臭



細菌及塵埃



活性炭銀離子
除甲醛過濾網：

- 去除有毒氣體
防止過敏症狀
- 淨化空氣
減少甲醛、氨、苯△
- 高效抗菌
高效消除致病細菌-金黃葡萄球菌
和大腸桿菌，抗菌率達99.99%△



防塵過濾網：阻
隔塵埃



全直流變頻技術3D DC Inverter 恒溫舒適


比傳統分體機慳電24%*，保持穩定溫度外，操作亦較寧靜。

*以開利一匹掛牆式分體機42KCEN09E及肯特一匹變頻窗口式分體機TA-KWS09DA比較，每年耗電量(製冷)分別為339及256千瓦小時。「每年耗電量(製冷)」是根據機電署能源標籤的標準，以每年使用1200小時計算。



防銹保護塗層 冷氣機更耐用

室外機特有金鑽保護塗層，塗於機內前排的蒸發器和後排的散熱器。此外，室內機更備有藍鑽防銹保護塗層，經過特別的防銹處理，令冷氣機防水防銹，真正持久耐用。



其他功能



獨立抽濕



High Power
急凍模式



ECO Sleep
省電模式



Anti-Mildew
吹風去潮



Self Clean
機內防霉



24小時
定時開關



面板設
溫度顯示燈



自動均勻
送風系統



製暖功能



無線遙控器



易拆洗面板
及過濾網



2+2 2年全機及
2年壓縮機保用

規格表

		變頻淨冷型					
		1匹	1.5匹	2匹			
型號 Model	室內 室外	TA-KWS09DA TA-KWS09DAV	TA-KWS12DA TA-KWS12DAV	TA-KWS18DA TA-KWS18DAV			
冷凍能力 (BTU/小時)		9,550	11,700	17,600			
製暖能力 (BTU/小時)		-	-	-			
電源 (伏特/相/赫斯)		220-240 / 1 / 50					
能源標籤		1	1	1			
耗電量 (瓦)	冷凍 製暖	775 -	1,020 -	1,650 -			
操作電流 (安培)	冷凍 製暖	3.9 -	4.79 -	7.5 -			
除濕能力 (公升/小時)		0.8	1.5	1.6			
氣流體積 (高) (立方米/小時)		600	570	960			
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	室內 室外	803 x 293 x 191 491 x 367 x 492	853 x 293 x 191 491 x 367 x 492	962 x 300 x 220 590 x 407 x 500			
淨重 (公斤)	室內 室外	8.5 25.0	9.0 25.0	10.0 28.0			
冷媒配管長度 (毫米 / 吋)	液體 Liquid 氣體 Gas	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")			
供電來源		室內機					
插頭		13A 標準插頭					

△ 根據GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY測試，報告編號: 2019FM09875R01, 2023FM22326R01D