



R32



開利變頻窗口機(UX系列)

節能慳電、高效除菌



1.5匹只有
17.7吋闊

條款及細則請參閱網頁 www.carrier.hk

4年

全機保用
(5年壓縮機保用)

開利變頻窗口式冷氣機

*適用於指定型號

1 1級能源標籤 慳電多30%

開利全線變頻窗口機榮獲 1 級能源標籤，比傳統窗口機慳電 30%，真正慳電環保。

■以開利CHK09UX與CHK09EPE比較，每年耗電量(製冷)分別為272及417千瓦小時。



手機 Wifi 遙控器*

下載手機應用程式，隨時隨地啟動冷氣機、調校操作模式及溫度。自訂睡眠溫度曲線，調校每小時的溫度，有效避免室溫過低而著涼。






Active Clean 雪凝洗 清除污垢*

冷氣機內結霜，鎖住灰塵，霜雪融化並吹出涼風，去除冷凝器上的表面灰塵，有效防止細菌滋生。

創新技術 急凍結霜


最快只需30分鐘

塵埃細菌即刻清



UV-C功能 主動殺菌**

開利UX系列變頻窗口機內置UV-C紫外燈，有效殺菌及抑制細菌和病毒




三合一納米銀負離子防塵過濾網


揉合三大過濾網，以發揮高效抗菌、淨化空氣及阻隔塵埃的作用。



細菌及塵埃



納米銀過濾網：清除致病細菌




無電源負離子過濾網：淨化空氣

防塵過濾網：阻隔塵埃

「隨處走」調節溫度

智能遙控器設有溫度感應器去偵測周邊溫度，當室內溫度高於預設溫度時，冷氣機會提升製冷效能，為家居調節最舒適的室溫。



規格表

	UX 系列					
	3/4 匹	1 匹	1.5 匹	2 匹	2.5 匹	
型號	CHK07UX	CHK09UX	CHK12UX	CHK18UX	CHK21UX	
製冷能力 (BTU/小時)	7,700	8,800	12,000	18,000	21,530	
電源 (伏特/相/赫斯)	220 - 240 / 1 / 50					
能源標籤	1	1	1	1	1	
耗電量 (瓦)	626	780	1,140	1,600	1,865	
氣流體積 (高) (立方米/小時)	320	320	374	771	763	
尺寸 (毫米)	闊	451	451	451	660	660
	高	350	350	350	428	428
	深	675	675	675	780	780
淨重 (公斤)	30.1	30.1	33.3	52.3	53.1	
插頭	13A 標準插頭				不連插頭	
雪種	R32 環保雪種					

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。

產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

*2.5匹除外 **適用於3/4、1、1.5匹

△ 根據 Zhen Jiang Han Bang Technology Co., Ltd, 測試報告 ZJHBKJ-2005004

全直流變頻雙摩打 寧靜恆溫

全直流變頻技術，慳電環保。快速達至預設溫度，操作更寧靜，房間可保持恆溫舒適。

其他功能

- 電子觸控面板
- 智能電子感溫器
- 獨立抽濕
- Turbo 強力模式 (急凍模式)
- 壓縮機保護系統
- 雙重金鑽防銹保護塗層
- X-ECO 超省電模式*
- 自動均勻送風系統 (60-120度左右搖擺送風)
- 24小時定時開關
- 易拆洗面板及過濾網
- 自動重啟
- My Mode 最愛模式
- 溫度顯示屏
- 4+5 4年全機及5年壓縮機保用

Carrier 世紀開利家用空調有限公司
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

120 YEARS
STILL CHANGING THE WORLD

f 開利冷氣

空調百年 世紀開利

九龍灣常悅道3號企業廣場2期28樓8室
Unit 8, 28 / F, Enterprise Square 2,
3 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong

客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089
傳真 / Fax: (852) 2305 2072 電郵 / Email: info@century-carrier.com
網址 / Website: www.century-carrier.com

